


# K MOVE M30

Sismici ad elevato movimento  
High seismic movements



IT

## Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-30 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesante e transpallets. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sottopavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e guarnizione laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali. L'altezza particolarmente ridotta permette di collocarlo sullo stesso piano di posa della pavimentazione adiacente.

- Sezione rettangolare priva di alette laterali.
- Assenza di viti in vista.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.
- Superficie di transito liscia.

**A richiesta:** barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete. Disponibili versioni con MOVIMENTO ULTIMO a moduli di 50 mm fino al raggiungimento di G (larghezza giunto).

EN


## Description

Expansion joint system for joints up to 300 mm subject to seismic movements up to + / -30 mm, ideal for commercial environments, suitable for the heavy traffic of pallet trucks. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid and antislip, made of knurled aluminium. Gasket made of rubber with high resistance to vertical loads. The height is particularly reduced and therefore allows to place it on the same level of the flooring.

- Rectangular section devoid of underfloor brackets.
- No visible screw.
- Bar length 4 m.
- Self-tapping fixing L=50/60 mm.
- Black Gasket.
- "Bump less" transit.

**On request:** profiles to length, special pieces, corner versions. Available versions with increased "last movement".

## Sezione / Section



## Serie K MOVE M30

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	H	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Gomma piena Pedestrian - Solid tyre	K MOVE G50 M30	50	250	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
		K MOVE G100 M30	100	300	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C - D - F* * = Gmax 20cm	K MOVE G150 M30	150	350	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
		K MOVE G200 M30	200	400	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium	K MOVE G250 M30	250	450	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
		K MOVE G300 M30	300	500	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)

Valori in mm / Values in mm



[www.tecnokgiunti.it](http://www.tecnokgiunti.it) - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali