




Sismici ad elevato movimento
High seismic movements

K MOVE M90



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/-90 mm in ambienti commerciali, anche soggetti a traffico pesante di transpallets. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sottopavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e tripla guarnizione laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali. L'altezza particolarmente ridotta permette di collocarlo sullo stesso piano di posa della pavimentazione adiacente.

- Sezione rettangolare priva di alette laterali.
- Assenza di viti in vista.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.
- Superficie di transito liscia.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete. Disponibili versioni con MOVIMENTO ULTIMO a moduli di 50 mm fino al raggiungimento di G (larghezza giunto).

EN


Description

Expansion joint system for joints up to 300 mm subject to seismic movements up to +/-90 mm, ideal for commercial environments, suitable for the heavy traffic of pallet trucks. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid and antislip, made of knurled aluminium. Triple gasket, made of rubber with high resistance to vertical loads. The height is particularly reduced and therefore allows to place it on the same level of the flooring.

- Rectangular section devoid of underfloor brackets.
- No visible screw.
- Bar length 4 m.
- Self-tapping fixing L=50/60 mm.
- Black Gasket .
- "Bump less" transit.

On request: profiles to length, special pieces, corner versions. Available versions with increased "last movement".

Sezione / Section



Serie K MOVE M90

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	H	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Gomma piena Pedestrian - Solid tyre	K MOVE G100 M90	100	525	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C - D - F* * = Gmax 20cm	K MOVE G150 M90	150	575	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium	K MOVE G200 M90	200	625	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
		K MOVE G250 M90	250	675	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
		K MOVE G300 M90	300	725	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali